VELOCITY[MC]

TABLEAUX DE SÉCHAGE

METTEZ LA SÉCURITÉ DE VOS CLIENTS EN PRIORITÉ AVEC SRP

SRP Velocity sont des produits qui répondront aux besoins de vos clients, aux exigences du fabricant de véhicules et aux exigences relatives aux conditions météorologiques. Nous proposons les bons produits pour vous aider à maintenir vos standards de qualité et votre profitabilité en magasin.

APPROUVÉS PAR LES FABRICANTS D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINAL
ADHÉSIFS SRP VELOCITY

SRP VELOCITY[MC]

DES PRODUITS CONÇUS POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS SELON LE CLIMAT ET LE TEMPS SÉCHAGE

TEMPS DE SÉCHAGES MINIMUM POUR LES VÉHICULES ÉQUIPÉS DE SACS GONFLABLES SIMPLES ET DOUBLES SELON LES NORMES FMVSS

HUMIDITÉ RELATIVE	0° - 20°F -17° - -7°C	20° - 30°F -7° - -1°C	30° - 40°F -1° - 4°C	40° - 50°F 4° - 10°C	50° - 60°F 10° - 16°C	60° - 70°F 16° - 21°C	70° - 80°F 21° - 27°C	80°+F 27°+C
50 % ET PLUS	30 - 45 MINUTES				30 MINUTES			
JUSTE À 50 %	60 MINUTES				30 MINUTES			
EN DESSOUS DE 50 %	60 MINUTES				60 MINUTES		30 MINUTES	

TEMPS DE SÉCHAGES MINIMUM POUR LES VÉHICULES ÉQUIPÉS DE SACS GONFLABLES SIMPLES ET DOUBLES SELON LES NORMES FMVSS

HUMIDITÉ RELATIVE	0° - 20°F -17° - -7°C	20° - 40°F -6° - 4°C	40° - 60°F 4° - 16°C	60° - 70°F 16° - 21°C	70° - 80°F 21° - 27°C	80°+F 27°+C
50 % ET PLUS	60 - 75 MINUTES		60 MINUTES			
JUSTE À 50 %	90 MINUTES		60 MINUTES			
EN DESSOUS DE 50 %	90 MINUTES		90 MINUTES		60 MINUTES	

TEMPS DE SÉCHAGES MINIMUM POUR LES VÉHICULES ÉQUIPÉS DE SACS GONFLABLES SIMPLES ET DOUBLES SELON LES FMVSS

HUMIDITÉ RELATIVE	20° - 40°F -6° - 4°C	40° - 50°F 4° - 10°C	50° - 60°F 10° - 16°C	60° - 70°F 16° - 21°C	70° - 80°F 21° - 27°C	80°+F 27°+C
50 % ET PLUS	60 - 75 MINUTES		60 MINUTES			
JUSTE À 50 %	90 MINUTES		60 MINUTES			
EN DESSOUS DE 50 %	90 MINUTES		90 MINUTES		60 MINUTES	

EN DESSOUS DE 20 °F (-6 °C), UTILISEZ VELOCITY30 OU VELOCITY60. SUIVEZ TOUJOURS LES PROCÉDURES SRP PAR TEMPS FROID LORSQUE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE EST EN DESSOUS DE 20 °F (-6 °C)

Le temps indiqué dans ces tableaux est le temps minimal requis pour qu'un adhésif donné atteigne la force d'adhésion minimale nécessaire pour satisfaire aux exigences des normes FMVSS 208 et 212. Suivez toutes les instructions détaillées écrites de SRP Velocity pour vous assurer que l'installation est effectuée correctement.

SRP®
650 Pelham Blvd., Suite 100 • St. Paul, MN 55114
(800) 728-1817 • www.srpproducts.com
Le logo de SRP est une marque déposée de Mondofix, Inc., utilisée sous licence.
VELOCITY est une marque de commerce de Mondofix, Inc., utilisée sous licence. © MONDOFIX, INC. 2025