# VELOCITY[MC]

## SOLUTIONS NOVATRICES ET FIABLES D'APPRÊTS

SIMPLIFIANT LE PROCESSUS DE LIAISON

### SRP[MD] VELOCITY247 APPRÊT TOUT-EN-UN

- Apprêt en une étape
- Peut être utilisé sur la vitre, les racloirs, le métal nu, les surfaces peintes, l'uréthane coupé
- 4 à 6 minutes de temps d'évaporation

APPROUVÉS PAR LES FABRICANTS D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINAL
ADHÉSIFS SRP VELOCITY

SRP VELOCITY[MC]

# PROPRIÉTÉS DE L'APPRÊT SRP[MD] VELOCITY[MC]

| | VELOCITY247 |
|---|---|
| **USAGE** | APPRÊT OCCULTANT TOUT-EN-UN |
| **COULEUR DU BOUCHON** | NOIR |
| **UTILISÉ AVEC** | TOUS LES ADHÉSIFS SRP |
| **TEMPS ÉCLAIR** | 4 À 6 MINUTES |
| **TEMPS ACTIF** | 8 HEURES |
| **TAILLE DE LA BOUTEILLE** | 100ML |
| **DURÉE DE CONSERVATION** | 14 JOURS |
| **TEMPÉRATURES DE STOCKAGES IDÉALES**** | 60°F-80°F (16°C-27°C) |
| **TEMPÉRATURES AMBIANTES DE TRAVAIL** | 40°F-120°F (4°C-60°C) |

*En fonction de la température. **Veuillez consulter le manuel d'installation SRP Velocity pour plus de détails.

## CR-007-A

- Formulé pour les contaminants environnementaux.
- Cible les empreintes digitales, le pollen, la saleté, les fientes d'oiseaux, la sève des arbres et plus encore.
- Utilisé avec CR-007-B, prépare la surface pour l'application de l'apprêt.

## CR-007-B

- Formulé pour les contaminants industriels.
- Élimine efficacement la graisse, l'huile, l'uréthane léger et plus encore.
- Utilisé avec CR-007-A, il fournit une surface sans résidus.

## CR-007-X

- Pâte très résistante pour éliminer la saleté extrême.
- Terminer avec CR-007-A et CR-007-B pour une élimination compète de la contamination.

CONSULTEZ LE MANUEL D'INSTALLATION DE SRP VELOCITY POUR CONNAÎTRE LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES D'UTILISATION DU PRODUIT.

**SRP®**
650 Pelham Blvd., Suite 100 • St. Paul, MN 55114
(800) 728-1817 • www.srpproducts.com
Le logo de SRP est une marque déposée de Mondofix, Inc., utilisée sous licence.
VELOCITY est une marque de commerce de Mondofix, Inc., utilisée sous licence. © MONDOFIX, INC. 2025